

BM AS CNC

TAVOLO MONTAGGIO SCURI E PERSIANE ASSEMBLYING TABLE FOR SHUTTERS AND BLINDS



Modello / Model	A	B	C	Kg
	4200	2200	1900	800
	230v			
	1 kW			
	15 NI/min. 6,5 bar			

Il BM AS CNC è un tavolo di assemblaggio scuri e persiane. Il carico delle persiane premontate, lo squadro e l'azzeramento avviene su riferimenti fissi con bloccaggio tramite tamponi a movimento pneumatico.

Ideale per:

- La foratura sulle persiane per il montaggio delle cerniere
- La foratura per il montaggio delle cerniere a "padovana"

La struttura è in tubolare di acciaio elettrosaldato completa di piedi di livellamento con 1 portale con le seguenti caratteristiche:

- Movimento elettronico su guide a ricircolo di sfere a minimo attrito ed usura
- Portale foratura con avanzamento elettronico cnc automatico
- Bloccaggio persiane con pressori regolabili a tamponi plastici
- Dimensioni persiana lavorabile: Largh. 350-1000 mm, Lungh. 600-2800

Per le persiane:

- Carico della cornice saldata
- Esecuzione delle forature per il montaggio delle cerniere
- Possibilità di regolazione posizione ed interasse forature tramite pannello operatore
- Esecuzione dei fori per fissaggio cerniere sia verticali che angolari tramite trapano verticale con avanzamento oleopneumatico
- Pressori pneumatici indipendenti per il bloccaggio sicuro dei pezzi

The BM AS CNC is an assembling table for shutters and blinds. The load of the blinds pre-assembled, the square and the reset occurs on references fixed by clamping pads with pneumatic movement.

Ideal for:

- Drilling the shutters for hinge installation
- Drilling the shutters for mounting "padovana" type hinges

Framework in electro welded steel tubes with level feet; it features 2 independent loaders with the following specifications:

- Electronic movement low-friction ball slides thus limiting wear
- Drill gantry loader with CNC automatic electronic advance
- Shutters clamping by means of adjustable pressers with plastic pads
- Size shutter workable: Width 350 - 1000 mm, Length 600 - 2800 mm.

For blinds:

- Welded frame loading
- Drilling for hinge installation
- Possibility to adjust position and distance between drillings through operator panel
- Drilling for hinge installation (both in a vertical and corner position) by means of vertical pneumatic drills with oleopneumatic feed
- Independent air-operated pressers ensure piece safe clamping

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Pistola d'aria con spirale L=6 m
- Manuale d'uso e manutenzione

STANDARD ACCESSORIES:

- Air-gun complete with 6 mts. hose
- User's and maintenance manual