



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

# Doppel - Stationärschrauber

SE 5 – 2E

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**zwei Profile, ein Arbeitsgang, sehr kurzer Schraubintervall**

# Druckluft – Doppelstationärschrauber mit automatischer Doppelschraubenzuführung

## Anwendungsbereich:

- Zur gleichzeitigen Verschraubung in ein bzw. zwei Profilstäbe im Kunststofffenster und -Türenbereich.
- Durch gleichzeitige Schraubenbestückung beider Schraubeinheiten extrem kurze Schraubwiederholung möglich.

## Gerätebeschreibung:

- pneumatischer Antrieb und Steuerung
- wahlweise Verwendung von zwei oder eine Schraubeinheit
- separate und einfache Verschiebung der Schraubeinheiten gegen Vierfachanschläge
- automatische Schraubenzuführung separat für jede Schraubeinheit
- automatische Abschaltung der Kippkastenbewegung über Nachlauf
- automatische Tiefenabschaltung
- einstellbarer Vorschubdruck der Schraubeinheiten
- pneumatischer Schraubenauswurf und Notaus
- Fußbedienung
- Profifixierung über Anlagewinkel und Auflagen

## Technische Daten:

- Breite, Länge, Höhe: 470 x 650 x 1125 mm
- Gewicht: 61 kg
- Füllmenge: 2 x 1,0 kg
- Verschraubungsabstand: 42 - 110 mm
- Druckluft: 7 bar
- Leistung (Werte bei 6,3 bar): 2 x 400 W
- Leerlaufdrehzahl: 2500 /min
- Luftverbrauch: 900 l/min
- Zykluslänge: ca. 1,8 sec.
- für Blech-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
  - für Schrauben mit Kopfdurchmesser: Ø 6,0 – Ø 8,5 mm
  - für Schraubendurchmesser: Ø 3,0 – Ø 4,2 mm
  - für Bohr-Schraubenlängen: 15 – 40 mm

## Option:

- Option „13“ Blasimpuls für Kippkasten zur Vermeidung von verklemmten Schrauben am Kippkastenausgang
- Option „T“ Tiefentaster einstellbar für die Verschraubung in einer Nut
- Option „Z“ pneumatische Horizontalspannvorrichtung
- Blechständer Breite 500mm / Tiefe 500mm / Höhe 930mm
- Rollenbahnen mit Stützfuß, 1500 mm lang
- Farbabweichung vom Standardangebot RAL 7035, RAL 7016



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: [kontakt@gevo-gmbh.de](mailto:kontakt@gevo-gmbh.de)